

Met systeem naar een optimale oplossing.

In de gezondheidszorg worden uiteenlopende eisen gesteld aan verzorgings-, afdelings- of visitetrolleys. De modulaire verplegings- en organisatiewagens van ZARGES kunnen exact worden aangepast aan individuele wensen en eisen om op die manier optimaal uitgerust te zijn voor elke denkbare toepassing. Dankzij het modulaire systeem, opgebouwd uit enkele basiscomponenten, zijn talrijke

varianten mogelijk die qua functionaliteit en vormgeving kunnen worden geconfigureerd voor speciale behoeften en eisen. Bovendien zijn alle MPO-modellen dankzij hun onbeperkte mobiliteit op elk moment en flexibel inzetbaar – als verzorgingstrolley, geneesmiddelenwagen of als verplaatsbaar elektronisch, informatieverwerkend werkstation.



1 Werkbladvarianten. ABS-kunststof met en zonder opstaande rand en HPL-massief kunststof. **2 Duwbeugel.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen. **3 Zijwand.** Naar keuze met gekleurd middensegment. **4 Stootrand.** Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof stootrubber. **5 Wielen.** Kunststof dubbele wielen, als optie met stootrand, 4 precisie-zwenkwielen, \varnothing 125 mm, waarvan 2 met rem voor maximale mobiliteit voor waar weinig ruimte is. **6 Hoekprofielen.** Van geanodiseerd aluminium. **7 Wagenbodem.** Van stabiele kunststof plaat. **8 Ladegreep.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen, optioneel met kleurherkenning.

Standaard modellen.



Laden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules, rustend op telescooprails.



Rolluiken voorzien van draagwanden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op kunststof draagwand, ruimtebesparend openen.



Rolluik met variabele telescooprails

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op telescooprails met softclose.



Open met moduleladen

Rustend op telescooprails en uitneembaar.

Standaard maten.

Werkhoogtes



Werkhoogte ca. 900 mm = 58 HE



Werkhoogte ca. 1.000 mm = 66 HE



Werkhoogte ca. 1.100 mm = 74 HE

1 HE = 12,5 mm, met HE wordt de gebruikshoogte aangegeven.

ISO-breedtes



0,5-ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-halve module: 400 × 300 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 520 × 595 mm.



1 ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-module: 600 × 400 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 720 × 595 mm.

Indeling van de laden en rolluiken.



MPO standaard laden

	Ladehoogte	Bedoeld voor ISO-modules
8 HE	100 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm
10 HE	125 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm ISO-module 600 × 400 × 100 mm
12 HE	150 mm	ISO-module 600 × 400 × 100 mm
20 HE	250 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm
26 HE	325 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm Hangmappenhouder

Laden verkrijgbaar in 0,5 en 1 ISO.



MPO standaard rolluik

Hoogte, mm	Breedte 400 mm, bestelnr.	Breedte 600 mm, bestelnr.
900	31001872	31001871
1.000	31001873	31001261
1.100	31001875	31001874

Opties – individualiteit is onze kracht.

Naast talrijke beproefde standaardmodellen heeft u de mogelijkheid alle verzorgings- en organisatietrolleys overeenkomstig uw dagelijkse behoeften te configureren. Dit begint met de keuze van de ladefronten of rolluiken tot en met dragersystemen voor de inschuifsystemen.

De dragersystemen kunnen aan uw speciale eisen worden aangepast en het materiaal en de functie van de werkbladen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Wij geven u graag advies bij het samenstellen.

Werkbladen



ABS met opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



ABS zonder opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



HPL zonder opstaande rand

- ▶ Vast gemonteerd.
- ▶ Verkrijgbaar voor 1 en 0,5 ISO.

Sluitsystemen



Cilinderslot

- ▶ Gelijk sluitend.
- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Optioneel verschillend sluitend.



Digitaal slot

- ▶ Aanpasbare cijfercode.
- ▶ Verkrijgbaar voor rolluiken.



Badge-slot

- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Individuele programmering.

Kleurkeuze MPO functionele trolleys.

Individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen



Standaard kleuruitvoering: Frontpanelen en zijwanden in wit, ladegrepen in blank aluminium.



RAL 9006, blank aluminium



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood

Optionele kleurgeving door extra gekleurde zijwanden



RAL 9016, blank



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood